

## Boletín Técnico

Nombre del producto:  
**SUDPLY C+/C CE4**

### Certificaciones y credenciales:

Cumple EUTR

Cumple REACH

FSC 100% (Fábricas Ibaity y Ventania) o FSC MIX o PEFC (70%) (Fábrica Palmas)

EN 13986 Sistema 4 - Marcado CE para usos no estructurales

KOMO Classe M (Fábrica Palmas)

### Características generales:

Composición	Contrachapado de pino con adhesivo fenólico
Especie de madera	Southern Yellow Pine (pinus elliottii / pinus taeda)
Calidad de adhesivo	Cumple con la Clase 3 de la norma EN 314-1/2 (fenólico)
Emisión de formaldehidos	< 0.02ppm (cumple E1 y CARB P2)

### Calidad de chapas:

Chapa	Finishing	Nudos vivos y muertos	Grietas y rasgaduras
Cara	Lijada	Reparados, no limitados	Reparadas, hasta 15mm
Trascara	No lijada	No limitados	Eventualmente hasta 25mm
Interiores		Superposiciones y orificios de hasta 50 mm de ancho	

### Tolerancias dimensionales (EN 315):

Tipos de panel	7mm	8mm	9mm	12mm	15mm	18mm	20mm	24mm
Chapas	3	3	3	5	5	7	7	9
Espesor máximo (mm)	8.0	9.0	10.1	13.2	16.3	19.3	21.4	25.5
Espesor mínimo (mm)	6.4	7.4	8.3	11.2	14.2	17.1	19.0	22.9
Largo y ancho	+/- 3.5 mm							
Perpendicularidad	1.0 mm/m							

### Tamaños estándar y paneles por paquete:

Tamaños	Paquetes	7mm	8mm	9mm	12mm	15mm	18mm	20mm	24mm
2440 x 1220	Standard	128	112	100	75	60	50	45	37

### Embalaje:

Paneles apilados sobre patines de madera y atados con 5 o más flejes de acero.

Nombre del producto:  
**SUDPLY C+/C CE4**

Fotos de las CARAS típicas:



Fotos de las TRASCARAS típicas:

